

## VITROLIS VIALFORM 45/25 R

### Комбинация масел для изготовления флаконов и ампул

#### Описание

VITROLIS VIALFORM 45/25 R - это комбинация масел для изготовления флаконов и ампул. Непрерывное производство гарантируется путем распыления на детали, которые формируют отверстия в шейках флаконов и ампул. Постоянная очистка стержня больше не требуется, поскольку не образуются отложения. VITROLIS VIALFORM 45/25 R - кристально чистая жидкость, тем самым предотвращается окрашивание или темные пятна на стеклянных изделиях. Это дополнительное преимущество в отношении качества конечного продукта.

Производство флаконов и ампул при нанесении VITROLIS VIALFORM 45/25 R происходит с требуемыми допусками без остановки машины. Использование продукта уменьшает количество брака ампул и флакончиков со слишком большими отверстиями, вызванное отложениями на стержнях.

VITROLIS VIALFORM 45/25 R - стабильная, неактивная и чистая жидкость. Она не требует каких-либо специальных действий или специальных мер предосторожности.

#### Применение

Распыление выполняется обычно только один раз на каждые 5-6 машинных циклов.

#### Преимущества

- Снижает уровень брака
- Нет отложений на стержне
- Прозрачная
- Предотвращает образование пятен на стекле
- Высокая экономическая эффективность VITROLIS VIALFORM 45/25 R устанавливает новые стандарты для формирования важных критериев, эргономики и экологичности.

#### Хранение

Хранить в герметичной упаковке при комнатной температуре до 48 месяцев. Не перегревать и не перемораживать.

#### Типовые характеристики:

Показатели	Значение	Единица
Внешний вид	прозрачная жидкость	
Вязкость, 40 °C	220	мм <sup>2</sup> /с*
Плотность при 15 °C	0,847	г/см <sup>3</sup>
Температуре вспышки	>200	°C
Растворимость в воде	не растворимо	%

\* лабораторный метод FUCHS